

Revize: 01
Schváleno 01/12/2024

Pokyny pre spracovanie

Lepidlá na celoplošné lepenie Laminátovej podlahy EGGER NatureSense Aqua+



Výrobca lepidla	Lepidlo (označenie produktu)	Ozubenie stierky pre lepiace lôžko	Chôdza po/používanie podlahy po	Vystavenie vyššej záťaži	Kontakt
Bostik	Parfix Eco Plus (silane adhesive)	B 11 / B15	24 hodín	36 hours	0049 / 5425 801 0
Murexin	X-Bond MS K539 (silane adhesive)	B3 / B11 / B15	24 hodín	36 hours	0043 / 2622 27401 0
Kiesel	Okalift Super Change System + Bakit ESP (silane adhesive)	B11 / B15	24 hodín	36 hours	0049 / 711 93134 0
F.Ball & Co. Ltd.	Styccobond F44 (acrylic adhesive)	1.5mm x 5mm V-ozubená stierka	24 hodín	-	0044 / 1538361633
	Styccobond F45 (co-polymer emulsion adhesive)	1.5mm x 5mm V-ozubená stierka	24 hodín	-	
	Styccobond F46 (acrylic adhesive)	1,5mm x 5mm V-ozubená stierka	24 hodín	-	
	Styccobond F48+	1.5mm x 5mm V-ozubená stierka	24 hodín	-	
	Styccobond F49	1.5mm x 5mm V-ozubená stierka	24 hodín	-	
	Styccobond F60	Styccobond Safety Spreader	48 – 72 hodín	48 – 72 hours	
	Styccobond F74 (polyurethane adhesive)	1.5mm x 5mm V-ozubená stierka	48 – 72 hodín	48 – 72 hours	
	Styccobond F81 (2-C-epoxy adhesive)	1.5mm x 5mm V-ozubená stierka	24 hodín	3 – 7 dní	
Stauf	Stauf SMP 950 (1-K-SMP-adhesive)	Stauf-notch 5/ TKB B9	12-24 hodín	48 hours	0049 / 2739 301-0
	Stauf SPU 570 (1-K-SPU-adhesive)	Stauf-notch 5/ TKB B9	12-24 hodín	48 hours	
	Stauf PUK 455 (1-K-PU-adhesive)	Stauf-notch 5/ TKB B9	12-24 hodín	48 hours	
	Stauf PUK 446 (2-K-PU-adhesive)	Stauf-notch 5/ TKB B9	12-24 hodín	48 hours	
Kleiberit	Kleiberit 583.5 (1K STP-adhesive)	B3	48 hodín	-	0049 / 724462-0
	Kleiberit 584.0 (1K STP-adhesive)	B3	rýchle nastavenie	-	

Revize: 01
Schváleno 01/12/2024

Výrobca lepidla	Lepidlo (označenie produktu)	Ozubenie stierky pre lepiace lôžko	Chôdza po/používaní e podlahy po	Vystavenie vyššej záťaži	Kontakt
Mapei	Ultrabond Eco S968 1K	B11	ca. 12 hodín	3 dní	0049/2041 77208-0
Soudal	Fix all Floor & Wall	B3 / B5	24-48 hodín	-	0049 / 214 6904-0
Bona	Bona R770 2K PUR adhesive	Bona 350F (TKB A2) TKB B1	24 hodín	-	0049/0180 42 66 283 0043/0800 22 52 82
	Bona R848/ R848T 1K adhesive	Bona 350F (TKB A2) TKB B1	24-48 hodín	-	
	Bona R850/ R850T 1K adhesive	Bona 350F (TKB A2) TKB B1	24-48 hodín	-	
Tover	Tovcol MS – MS polymer adhesive	Ozubená stierka No. 6 (8 mm zub)	12-24 hodín	3 dní	0039/0117792823
	Tovcol MS Start – MS polymer adhesive	Ozubená stierka No. 6 (8 mm zub)	8-10 hodín	2-3 dní	
	Tovcol PU 2C – two component polyurethane adhesive	Ozubená stierka (10 mm zub)	24 hodín	3 dní	
	Tovcol TP 2C – two component epoxy-polyurethane adhesive	Ozubená stierka (10 mm zub)	24 hodín	3 dní	
WAKOL	WAKOL MS290 Parquet Adhesive , shear-resistant, (MS-Polymer, hard)	TKB B11	24-48 hodín	-	0049/6331 8001 187
	WAKOL PU210 Parquet Adhesive (2-C-Polyurethane adhesive)	TKB B11	24-48 hodín	-	
	WAKOL PU225 Parquet Adhesive (2-C-Polyurethane adhesive)	TKB B11	24-48 hodín	-	
	WAKOL PU270 (2-C-Polyurethane adhesive)	TKB B11	24-48 hodín	-	
	WAKOL MS292 Parquet Adhesive , shear-resistant, (MS-Polymer, shear-thinning, hard)	TKB B11 Aplikátor			
KlebAG (Sika)	SikaBond®-700 Parquet Premium	TKB B3, B11, B15	24 hodín	48 hodín	0041/58 436 40 40
SIKA	SCHÖNOX PROTECT	TKB B6 - B11	24 hodín	-	02547/ 910-325
Uzin-Utz	UZIN KR430	TKB B1	12-24 hodín	-	0049 731 4097-0
	UZIN MK 925	TKB B1	12-24 hodín	-	
	UZIN MK 250	TKB B1	12-24 hodín	-	
	Pallmann P7	TKB B1	12-24 hodín	-	
THOMSIT	P 625	TKB B11	24 hodín	-	0049 (0)821 59010
	P 699	TKB B11	24 hodín	-	

Vyššie uvedené lepidlá sú schválené na základe komplexných skúšok a testov vykonaných výrobcami lepidiel. Vzhľadom na odlišné konštrukčné podmienky nie je možné z našich údajov a vysvetlení odvodiť žiadne záručné nároky. Ďalej nepreberáme žiadnu zodpovednosť za použitie príslušného lepiaceho systému a odporúčame zvoliť / použiť nízkoemisné lepidlo a/alebo doplnkový produkt.

Všeobecné pokyny

Nasledujúce pokyny a platné pokyny pre spracovanie slúžia na dosiahnutie technicky a opticky dokonalého povrchu laminátových podláh EGGER NatureSense Aqua+ v prípade celoplošného lepenia na podklad. Musia sa dodržať všetky špecifikácie výrobcu lepidla, ako napr. časy montáže a tuhnutia. Lepidlo musí byť nanosené na celý povrch predpísaným zubom stierky. Vo všeobecnosti: Je potrebné vyhnúť sa chybným uloženiam v lôžku lepidla a prípadne potrebné základné nátery alebo výplne musia byť vykonané systémovo špecificky, pretože bezpečnosť inštalácie a optimálny výsledok inštalácie je možné zaručiť len použitím zosúladených stavebných materiálov. Okrem toho je potrebné dodržať celý návod na inštaláciu EGGER Flooring Collection 25+. Pre ďalšie informácie kontaktujte technický zákaznícky servis EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG alebo príslušného výrobcu lepidla.

Pokyny na testovanie a prípravu

všeobecne povedané,

- úlohou dodávateľa podlahových krytín v rámci svojej povinnosti náležitej starostlivosti je zabezpečiť, aby bol podklad pred inštaláciou vo vhodnom stave.
- Podklad pripravený na pokládku podláh musí byť suchý, čistý, bez separačných prostriedkov, bez trhlín, rovný, ako aj vykazovať pevnosť v ťahu a tlaku podľa DIN 18365 a DIN 18202. (Pokiaľ ide o rovinnosť, zvýšená požiadavka $\leq 2 \text{ mm} / 1 \text{ m}$ musí byť dodržaná ako je definované v našom návode na inštaláciu EGGER Flooring.)
- Inštalátor podlahy musí písomne vyjadriť akékoľvek obavy, ak podklad nie je pripravený na inštaláciu, t. j. vykazuje chyby alebo môže byť poškodené vrchné poschodie v dôsledku štruktúry podkladu.
- ak sa nedosiahne rovnosť podkladu požadovaná pre inštaláciu, musí sa aplikovať nivelizácia podkladu – špecifická pre systém.
- Poter je potrebné prebrúsiť a odsáť priemyselným vysávačom.
- Staré podlahové nátery nie sú schválené na celoplošné lepenie.

Skladovanie lepidiel

Pri skladovaní lepidiel dbajte na to, aby neboli vystavené poveternostným vplyvom. Skladovanie odporúčame vo vykurovaných suchých miestnostiach bez prievanu s relatívnou vlhkosťou 40 - 70 % a teplotou vzduchu 15 - 18 °C. Vonkajšie skladovanie alebo otvorené skladovanie nie je dostatočné.

Dodatočné dokumenty

- Technický list: EGGER NatureSense Aqua+
- Návod na montáž: EGGER Flooring Collection 25+
- Technické listy uvedených lepidiel

Predbežná poznámka

Tieto pokyny na spracovanie boli starostlivo vypracované podľa našich najlepších vedomostí. Poskytnuté informácie sú založené na praktických skúsenostiach, internom testovaní a odrážajú našu aktuálnu úroveň vedomostí. Je určený len pre informáciu a nepredstavuje záruku z hľadiska vlastností produktu alebo jeho vhodnosti pre konkrétne aplikácie. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za chyby, chyby v normách alebo tlačové chyby. Okrem toho môžu technické zmeny vyplývať z neustáleho vývoja EGGER Flooring, ako aj zo zmien noriem a verejnoprávných dokumentov. Obsah tohto technického listu by sa preto nemal považovať za návod na použitie ani za právne záväzný. Platia naše Všeobecné zmluvné podmienky.